

Benefits / Die Vorteile / Zalety / Os benefícios


1. Resistance of the ramp 400 kg/m² on specific configurations. **2.** Resistance of the step 200 kg on specific configurations. **3.** Patented LED lighting system, low power and low voltage. **4.** Extreme robustness of the stair (patented clamping system of the ramp).

1. Belastungsfähigkeit der Rampe 400 kg/m² auf spezifische Konfigurationen. **2.** Belastungsfähigkeit der Stufe 200 kg auf spezifische Konfigurationen. **3.** Patentierte LED-Beleuchtungssystem mit geringem Stromverbrauch und niedriger Spannung. **4.** Extreme Robustheit der Treppe (patentierte Spannsystem der Rampe).

1. Wytrzymałość biegu 400 kg./m² w konkretnych konfiguracjach. **2.** Wytrzymałość stopnia 200 kg. w konkretnych konfiguracjach. **3.** Opatentowany system oświetlenia ledowego o niskiej mocy i niskim napięciu. **4.** Ekstremalna wytrzymałość schodów (opatentowany system mocowania biegu).


1. Resistência do rampa 400 kg/m² em configurações específicas. **2.** Resistência do degrau 200 kg em configurações específicas. **3.** Sistema de iluminação LED patenteado, de baixa potência e baixa tensão. **4.** Extrema robustez da escada (sistema de fixação patenteado da rampa).

Width / Breite / Szerokość / Largura escada




65-70-75-80-85-90-95-100 cm


Rise - Going / Steigung - Auftritt / Wysokość stopnia - Głębokość stopnia / Espelho - Piso



Configuration / Konfiguration / Konfiguracja / Configuração



Opening dimensions / Öffnungsgröße / Rozmiary otworu / Dimensões do furo




L = Width / Breite / Szerokość / Largura escada

HT	Total height Gesamthöhe Wysokość kondygnacji Altura total	Number of rises* Steigungen-Anzahl* Ilość wysokości stopnia* Número de espelhos*	Number of treads Stufen-Anzahl Ilość stopni Número de degraus
189÷254 cm		11	10
206÷277cm		12	11
223÷301 cm		13	12
240÷324 cm		14	13
257÷348 cm		15	14
274÷371 cm		16	15
291÷395 cm		17	16
308÷418 cm		18	17
325÷442 cm		19	18

* In case of landing on floor level the number of rises is equal to the number of treads / Im Falle des Austrittstyps am Fußbodenniveau ist die Anzahl der Steigungen gleich der Anzahl der Stufen / W przypadku zejścia w poziomie podłogi ilość podstopni jest równa ilości stopni. / Em caso de desembarque ao nível do pavimento o número de espelhos é igual ao número dos degraus.

Metal finishes / Metallfeinbearbeitung/ Kolory metalu / Acabamentos metal*



Wood finishes / Holzfeinbearbeitung / Kolory drewna / Acabamentos madeira*



Railing / Geländer / Poręcze / Balaústre

TUBE, MINIMAL, LEAF, ZENITH, MULTIBLADE

Accessories / Zubehör / Akcesoria / Acessórios

1. Light Kit/Beleuchtung / Oświetlenie / Kit Luzes
2. Grooved / Covers Schablonen / Maskownice / Máscaras
3. Tuning / Verzierungen / Tuning / Tuning (Line-Wave)
4. Clamps / Spannklauwe / Uchwyty Zaciskowe / Bornes De Fixação

* Ral colours for customized metal and wood / Ral-Farben zur Personalisierung von Metall und Holz / Kolory Ral do personalizacji drewna lub metalu / Cores Ral para personalizar o metal e o madeira.

Benefits / Die Vorteile / Zalety / Os beneficios


1. Resistance of the ramp 400 kg/m² on specific configurations. **2.** Resistance of the step \hat{E} 200 kg on specific configurations. **3.** Patented LED lighting system, low power and low voltage. **4.** Extreme robustness of the stair (patented clamping system of the ramp).

1. Belastungsfähigkeit der Rampe 400 kg/m² auf spezifische Konfigurationen. **2.** Belastungsfähigkeit der Stufe 200 kg auf spezifische Konfigurationen. **3.** Patentierte LED-Beleuchtungssystem mit geringem Stromverbrauch und niedriger Spannung. **4.** Extreme Robustheit der Treppe (patentierte Spannsystem der Rampe).


1. Wytrzymałość biegu 400 kg./m² w konkretnych konfiguracjach. **2.** Wytrzymałość stopnia 200 kg. w konkretnych konfiguracjach. **3.** Opatentowany system oświetlenia ledowego o niskiej mocy i niskim napięciu. **4.** Ekstremalna wytrzymałość schodów (opatentowany system mocowania biegu).

1. Resistência do rampa 400 kg/m² em configurações específicas. **2.** Resistência do degrau 200kg em configurações específicas. **3.** Sistema de iluminação LED patenteado, de baixa potência e baixa tensão. **4.** Extrema robustez da escada (sistema de fixação patenteado da rampa).

Diameter / Durchmesser / Średnica / Diâmetro




Ø 135-145-155-165-175-185-195 cm




Ø 135-145-155-165-175-185-195 cm

Rise / Steigung / Wysokość stopnia / Espelho



First rise is always / Erste Steigung fix zu / Wysokość pierwszego stopnia stała / Primeiro espelho fixo 19 cm


Opening dimensions / Öffnungsgröße / Rozmiar otworu / Dimensões do furo




D = Diameter / Durchmesser / Średnica / Diâmetro

HT	Total height Gesamthöhe Wysokość kondygnacji Altura total	Number of rises Steigungen-Anzahl Ilość wysokości stopnia Número de espelhos	Number of treads* Stufen-Anzahl* Ilość stopni* Número de degraus*
229÷254 cm		11	10
250÷277 cm		12	11
271÷301 cm		13	12
292÷324 cm		14	13
313÷348 cm		15	14
334÷371 cm		16	15
355÷395 cm		17	16
376÷418 cm		18	17
397÷442 cm		19	18

Metal finishes / Metallfeinbearbeitung / Kolory metalu / Acabamentos metal*



Wood finishes / Holzfeinbearbeitung / Kolory drewna / Acabamentos madeira*



Railing / Geländer / Poręcz / Balaústre

TUBE, MINIMAL, LEAF, ZENITH, MULTIBLADE

Accessories / Zubehör / Akcesoria / Acessórios

1. Light Kit/Beleuchtung / Oświetlenie / Kit Luzes
2. Grooved / Covers Schablonen / Maskownice / Máscaras
3. Tuning / Verzierungen / Tuning / Tuning (Line-Wave)
4. Clamps / Spannklau / Uchwyty Zaciskowe / Bornes De Fixação

* Ral colours for customized metal and wood / Ral-Farben zur Personalisierung von Metall und Holz / Kolory Ral do personalizacji drewna lub metalu / Cores Ral para personalizar o metal e o madeira.

KNOCK WOOD

The Benefits / Die Vorteile / Zalety / Os benefícios


1. Resistance of the ramp 400 kg/m² on specific configurations. **2.** Resistance of the step 200 kg on specific configurations. **3.** Patented LED lighting system, low power and low voltage. **4.** Extreme robustness of the stair (patented clamping system of the ramp).

1. Belastungsfähigkeit der Rampe 400 kg/m² auf spezifische Konfigurationen. **2.** Belastungsfähigkeit der Stufe 200 kg auf spezifische Konfigurationen. **3.** Patentierte LED-Beleuchtungssystem mit geringem Stromverbrauch und niedriger Spannung. **4.** Extreme Robustheit der Treppe (patentierte Spannsystem der Rampe).


1. Wytrzymałość biegu 400 kg./m² w konkretnych konfiguracjach. **2.** Wytrzymałość stopnia 200 kg. w konkretnych konfiguracjach. **3.** Opatentowany system oświetlenia ledowego o niskiej mocy i niskim napięciu. **4.** Ekstremalna wytrzymałość schodów (opatentowany system mocowania biegu).

1. Resistência do rampa 400 kg/m² em configurações específicas. **2.** Resistência do degrau 200 kg em configurações específicas. **3.** Sistema de iluminação LED patenteado, de baixa potência e baixa tensão. **4.** Extrema robustez da escada (sistema de fixação patenteado da rampa).


Width / Breite / Szerokość / Largura escada




Rise - Going / Steigung - Auftritt / Wysokość stopnia - Głębokość stopnia / Espelho - Piso



Configuration / Konfiguration / Konfiguracja / Configuração



Opening dimensions / Öffnungsgröße / Rozmiary otworu / Dimensões do furo



L = Width / Breite / Szerokość / Largura escada

HT	Total height Gesamthöhe Wysokość kondygnacji Altura total	Number of rises* Steigungen-Anzahl* Ilość wysokości stopnia* Número de espelhos*	Number of treads Stufen-Anzahl Ilość stopni Número de degraus
189÷254 cm		11	10
206÷277 cm		12	11
223÷301 cm		13	12
240÷324 cm		14	13
257÷348 cm		15	14
274÷371 cm		16	15
291÷395 cm		17	16
308÷418 cm		18	17
325÷442 cm		19	18

* In case of landing on floor level the number of rises is equal to the number of treads / Im Falle des Austrittstyps am Fußbodenniveau ist die Anzahl der Steigungen gleich der Anzahl der Stufen / W przypadku zejścia w poziomie podłogi ilość podstopni jest równa ilości stopni. / Em caso de desembarque ao nível do pavimento o número de espelhos é igual ao número dos degraus.

Railing / Geländer / Poręcze / Balaústre

TUBE, MINIMAL, LEAF, ZENITH, MULTIBLADE

Accessori / Accessoires / Accesorios / Аксессуары

1. Light Kit/Beleuchtung / Oświetlenie / Kit Luzes
2. Color slot
3. Grooved / Covers Schablonen / Maskownice / Máscaras (Dots)

Wood finishes / Holzfeinbearbeitung / Kolory drewna / Acabamentos madeira*



Natural 27
Natur 27
Naturale 27
Natural 27



Walnut 16
Nuss 16
Noce 16
Nogueira 16



Mahogany 18
Mahagoni 18
Mogano 18
Mogno 18



Wengé 23
Wengé 23
Wengé 23
Wengé 23

* Ral colours for customized metal and wood / Ral-Farben zur Personalisierung von Metall und Holz / Kolory Ral do personalizacji drewna lub metalu / Cores Ral para personalizar o metal e o madeira.

The Benefits / Die Vorteile / Zalety / Os benefícios



1. Resistance of the ramp 400 kg/m² on specific configurations. **2.** Resistance of the step 200 kg on specific configurations. **3.** Patented LED lighting system, low power and low voltage. **4.** Extreme robustness of the stair (patented clamping system of the ramp).

1. Belastungsfähigkeit der Rampe 400 kg/m² auf spezifische Konfigurationen. **2.** Belastungsfähigkeit der Stufe 200 kg auf spezifische Konfigurationen. **3.** Patentierte LED-Beleuchtungssystem mit geringem Stromverbrauch und niedriger Spannung. **4.** Extreme Robustheit der Treppe (patentierte Spannsystem der Rampe).


1. Wytrzymałość biegu 400 kg./m² w konkretnych konfiguracjach. **2.** Wytrzymałość stopnia 200 kg. w konkretnych konfiguracjach. **3.** Opatentowany system oświetlenia ledowego o niskiej mocy i niskim napięciu. **4.** Ekstremalna wytrzymałość schodów (opatentowany system mocowania biegu).

1. Resistência do rampa 400 kg/m² em configurações específicas. **2.** Resistência do degrau 200 kg em configurações específicas. **3.** Sistema de iluminação LED patenteado, de baixa potência e baixa tensão. **4.** Extrema robustez da escada (sistema de fixação patenteado da rampa).

Diameter / Durchmesser / Średnica / Diâmetro




Rise / Steigung / Wysokość stopnia / Espelho



First rise is always / Erste Steigung fix zu / Wysokość pierwszego stopnia stała / Primeiro espelho fixo 21,5 cm.

Opening dimensions / Öffnungsgröße / Rozmiar otworu / Dimensões do furo



D = Diameter / Durchmesser / Średnica / Diâmetro

HT	Total height Gesamthöhe Wysokość kondygnacji Altura total	Number of rises Steigungen-Anzahl Ilość wysokości stopnia Número de espelhos	Number of treads* Stufen-Anzahl* Ilość stopni* Número de degraus*
231 ÷ 256,5 cm		11	10
252 ÷ 300 cm		12	11
273 ÷ 303,5 cm		13	12
294 ÷ 327 cm		14	13
315 ÷ 350,5 cm		15	14
336 ÷ 374 cm		16	15
357 ÷ 397,5 cm		17	16
378 ÷ 421 cm		18	17
399 ÷ 444 cm		19	18

Railing / Geländer / Poręcze / Balaústre

TUBE, MINIMAL, LEAF, ZENITH, MULTIBLADE

Accessori / Accessoires / Accesorios / Аксессуары

1. Light Kit/Beleuchtung / Oświetlenie / Kit Luzes
2. Color slot
3. Grooved / Covers Schablonen / Maskownice / Máscaras (Dots)

Wood finishes / Holzfeinbearbeitung / Kolory drewna / Acabamentos madeira*



Natural 27
Natur 27
Naturale 27
Natural 27



Walnut 16
Nuss 16
Noce 16
Nogueira 16



Mahogany 18
Mahagoni 18
Mogano 18
Mogno 18



Wengé 23
Wengé 23
Wengé 23
Wengé 23

* Ral colours for customized metal and wood / Ral-Farben zur Personalisierung von Metall und Holz / Kolory Ral do personalizacji drewna lub metalu / Cores Ral para personalizar o metal e o madeira.